

<b>Denominazione</b>	<b>HOLZ LACK IMPREGNANTE A CERA</b>
<b>Descrizione</b>	Protettivo idrorepellente per legno.
<b>Caratteristiche principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Contiene cere;</li><li>- Idrorepellente;</li><li>- Finitura vellutata;</li><li>- Non sfoglia e non screpola.</li></ul>
<b>Baldini Tecnicolor</b>	E' possibile colorare HOLZ LACK IMPREGNANTE A CERA con Paste Coloranti Edilizia e macchine tintometriche Baldini Tecnicolor Edilizia.
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	A.4.A.0.B.1.AB Vernice per smalto di finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, semilucido, alchidica.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE di COV per HOLZ LACK IMPREGNANTE A CERA (cat. A/e): 400 g/L (2010) HOLZ LACK IMPREGNANTE A CERA contiene al massimo 400 g/L di COV.
<b>Ciclo applicativo</b>	<p>LEGNO NUOVO: su legno asciutto , stagionato e pulito, applicare una prima mano di prodotto per nutrire la fibra del legno e per impregnarlo in profondità. Dopo 24 ore carteggiare leggermente per asportare il pelo del legno con carta abrasiva e applicare una o due mani di HOLZ LACK IMPREGNANTE A CERA per finire a distanza di 24 ore l'una dall'altra intervallate da leggera carteggiatura.</p> <p>LEGNO GIA' TRATTATO: il legno dovrà essere pulito ed asciutto. Carteggiare più o meno a fondo a seconda dello stato del legno. Eliminare con cura la polvere e procedere come indicato per legno nuovo.</p>
<b>Consigli pratici</b>	<p>Agitare bene prima dell'uso e per i colorati è consigliabile agitare frequentemente anche durante l'impiego.</p> <p>Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente: applicabile anche in ambienti molto umidi; temperatura del supporto: min. +5°C / max. 35°C; supporto asciutto.</p> <p>La tinta ottenuta dipende dal colore Iniziale e dall'età del legno. Più il legno è vecchio, più la tinta ottenuta sarà scura.</p> <p>Tra una mano e l'altra lavorare la superficie con carta abrasiva in modo da renderla liscia.</p> <p>Se il legno è grasso, sgrassare con il Diluente Sintetico prima di applicare il protettivo completo per legno</p> <p>Su legni nuovi o molto esposti, si consiglia di applicare una terza mano per le tinte chiare</p>
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<p>Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.</p> <p>Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</p> <p>I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.</p>
<b>Voce di capitolato</b>	Applicazione di HOLZ LACK IMPREGNANTE A CERA con un consumo medio di _____ lt/mq da applicarsi in due mani al prezzo di €. _____ al m <sup>2</sup> . compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Effetto cera
Massa volumica g/ml	UNI 8910	0,830 ÷ 0,890
Viscosità ISO Ø 4, s	UNI 8356	50 ÷ 60
Resa teorica per mano (in funzione dell'assorbimento del legno) m <sup>2</sup> \ lt	ISO 7254	8 ÷ 14
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	> 21
Contenuto solidi % in peso	UNI 8906	39 ÷ 43
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 4 h
Secco in profondità h		Max 18 h
Sovraverniciabilità h		24
Esterni \ Interni		SI \ SI
Colori		Colori di cartella, trasparente
Legante		Alchidico
Pulizia attrezzi		Azzurra Acquaragia Inodore
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

**Servizio Clienti**

Lun - giov: 8.30 - 17.30  
Ven. 8.30 - 15.30

**BALDINI VERNICI**  
*Protagonisti del colore*

Cromology Italia S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre 4  
55016 Porcari (LU) ITALY

Tel. 199 119955 Fax 199 119977

[www.baldinivernici.it](http://www.baldinivernici.it), E-mail: [info@baldinivernici.it](mailto:info@baldinivernici.it)