BALDINI VERNICI
Protagonisti del colore

MICOSTERYL FISSATIVO

MICOSTERYL FISSATIVO ANTIMUFFA è formulato con speciali additivi che rendono ancora più efficace l'azione della pittura antimuffa. Facilita l'applicazione della pittura e aumenta la durata della finitura, assicurando un ottimo risultato finale. MICOSTERYL FISSATIVO ANTIMUFFA contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di muffe e funghi.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	▪ Trasparente. ▪ Specifico per pittura antimuffa. ▪ Formulato con speciali additivi.
CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)	A.0.C.0.A.2.HF Vernice per strato di impregnazione superficiale semplice, dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilico.
CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTURA 2004/42/CE)	Primer fissanti. Valore limite UE di COV per MICOSTERYL FISSATIVO ANTIMUFFA (cat. A/h): 30 g/L (2010). MICOSTERYL FISSATIVO ANTIMUFFA contiene al massimo 30 g/L di COV.
CICLO APPLICATIVO	**PARETI MAI DIPINTE** Stuccare le eventuali imperfezioni e carteggiare, eliminare la polvere. Procedere all'applicazione di una mano di MICOSTERYL FISSATIVO ANTIMUFFA. Attendere che il prodotto sia asciutto, quindi procedere all'applicazione della finitura. **PARETI GIA' DIPINTE** Applicare sulle parti infestate dalla muffa MICOSTERYL SPRAY ANTIMUFFA. Attendere 12-24 ore per l'essiccazione del prodotto, quindi procedere alla spazzolatura/carteggiatura delle superfici, rimuovendo le parti infestate e polverose, ed asportando le eventuali vernici in fase di distacco. Stuccare le eventuali imperfezioni e carteggiare, quindi spolverare. Procedere a mezzo Pennello-Pennellessa all'applicazione di una mano di MICOSTERYL FISSATIVO ANTIMUFFA. Attendere dalle 6 alle 12 ore per l'essicazione del prodotto, quindi procedere all'applicazione della finitura. Nel caso di muri già infestati da muffa o funghi, o per ottenere il massimo della protezione si consiglia di procedere con l'intero sistema antimuffa Micosteryl.

CONSIGLI PRATICI	Per verificare la corretta distribuzione del prodotto sulla superficie trattata si consiglia, essendo il MICOSTERYL FISSATIVO ANTIMUFFA trasparente, di aggiungere all'atto dell'applicazione una piccola quantità di pittura murale. Tenere al riparo dal gelo. Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente: < 75%; temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35°C; umidità del supporto: < 10 di U.R. Non applicare su supporti esposti al sole o al vento battente
PRECAUZIONI DI UTILIZZO	▪ Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo. ▪ Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. ▪ I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

BALDINI VERNICI
Protagonisti del colore

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA
Massa volumica g/ml	UNI 8910	0,980 ÷ 1,020
Viscosità ISO ∅ 8, s	UNI 8356	3000 - 5000
Resa teorica per mano mq \ lt	ISO 7254	5 – 10 in funzione dell'assorbimento del muro
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso	UNI 8906	55 - 59
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Secco al tatto h		Max 1
Secco in profondità h		6 h
Sovraverniciabilità h		Dopo 6 h
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Trasparente
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluente		Acqua
Applicazione a rullo% in vol.		1:4 ÷ 1:6
Applicazione a pennello % in vol.		1:4 ÷ 1:6

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non esseno le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

Via IV Novembre, 3 - 55016 Porcari (Lucca)
Tel. +39 199 119955 / Fax +39 199 119977

Numero Verde 800 - 825161
info@baldinivernici.it
WWW.BALDINIVERNICI.IT

BALDINI VERNICI
Protagonisti del colore