

SCHEDA TECNICA N. 129

Edizione 05

www.anticasignoria.it

ELITE

RIVESTIMENTO DECORATIVO SPATOLATO A BASE MINERALE

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

ELITE è un prodotto a base di FIORE DI CALCE stagionato, cariche minerali, pigmenti inorganici, stabilizzanti e battericidi che gli conferiscono le seguenti caratteristiche: OTTIMA TRASPIRABILITÀ AL VAPORE ACQUEO - LAVABILITÀ E SCARSA RITENZIONE DI POLVERE (interno) - BUONA RESISTENZA ALLE AGGRESSIONI CHIMICO-FISICHE E BIOLOGICHE, AI RAGGI UV ED AGLI SMOG INDUSTRIALI (esterno) - FACILITÀ DI APPLICAZIONE.

CAMPI D'IMPIEGO

ELITE per interni è ideale per la decorazione di pareti, colonne, lesene, soffitti e qualsiasi altro supporto a base cemento, calce oppure gesso.

ELITE per esterni è indicato per la finitura decorativa a basso spessore di superfici in muratura, in cemento, malta bastarda oppure a calce.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1,28 - 1,38 kg/l

VISCOSITÀ DI FORNITURA:

Prodotto pastoso.

RESA TEORICA:

0,8 - 1 kg/m² in 2 passate.

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (SD):

Circa 0,1 m (limite max consentito 2 m, DIN 52615).

ASPETTO E FINITURA:

Aspetto lucido, finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/I ; BA): 300 g/l (2007) ; 200 g/l (2010).

ELITE contiene meno di 200 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su intonaci nuovi: Accertarsi che il supporto sia ben asciutto e stagionato (almeno 28 gg) ed applicare una mano di PRIMER UNIFORMANTE A.S. opportunamente diluito.

Su intonaci sfarinanti e/o ammalorati: Rimuovere gli elementi inconsistenti o in fase di distacco, ripristinare con malta idonea e poi procedere come su intonaci nuovi.

Su superfici già pitturate: Se la natura della pittura è a base minerale, è sufficiente applicare una mano di PRIMER UNIFORMANTE A.S. opportunamente diluito, in caso contrario bisogna rimuovere la pittura meccanicamente e poi procedere come su intonaci nuovi.

APPLICAZIONE:

Rimescolare il contenuto della latta ed applicare una prima mano con frattazzo inox in modo uniforme, se necessario inumidire il supporto prima dell'applicazione. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare leggermente per eliminare eventuali imperfezioni ed applicare una seconda passata come finitura. Con lo stesso frattazzo si procede poi alla sua lisciatura, effettuando una discreta pressione fino ad ottenere il caratteristico effetto marmo. **PER ESTERNO:** Mescolare l'ELITE con il 10-15% di cemento PORTLAND Bianco.

DILUIZIONE:

Prodotto pronto all'uso.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Al tatto dopo 2-3 ore circa, in profondità dopo circa 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Far trascorrere almeno 12 ore tra la prima e la seconda mano a 20° C.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +8°C e +30°C.

AVVERTENZE: Evitare la posa in opera su superfici assolate o con vento forte.

Se il prodotto viene applicato in esterno è necessario proteggerlo mediante l'applicazione di una passata di IDROREPELLENTE SILOSSANICO HEX (A).

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 2 x 3 kg - 2 x 6 kg - 1 x 18 kg.

COLORI DISPONIBILI: Bianco e colori di cartella.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Conservare in confezione ben chiusa in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.



Antica Signoria
MATERIE DECORATIVE

SCHEMA TECNICA N. 126

Edizione 05

www.anticasignoria.it

ELITE MARMORINO

RIVESTIMENTO DECORATIVO TRASPIRANTE
A BASE DI LEGANTI MINERALI

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

ELITE MARMORINO è un prodotto a base di calce spenta stagionata, polvere di marmo, pigmenti inorganici ed additivi vari che gli conferiscono le seguenti caratteristiche: BUONA RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI PRESENTI IN AMBIENTE MARINO O INDUSTRIALE - ELEVATA TRASPIRABILITÀ - BUONA RESISTENZA AI RAGGI UV, AI BATTERI ED ALLE MUFFE - PIACEVOLE EFFETTO CROMATICO DECORATIVO CON FINITURA LUCIDA O TIPO INTONACO CLASSICO VENEZIANO.

CAMPI D'IMPIEGO

ELITE MARMORINO è la finitura ideale per dare pregio agli interni di edifici antichi o moderni artisticamente interessanti. Particolarmente indicato per la decorazione di pareti, colonne, lesene, soffitti e qualsiasi altro supporto a base di cemento, calce oppure gesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1,5 - 1,6 kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA:

Prodotto pastoso.

RESA TEORICA:

1 - 1,2 kg/m² in 2 passate.

ASPETTO E FINITURA:

Aspetto lucido, finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/I ; BA): 300 g/l (2007) ; 200 g/l (2010). ELITE MARMORINO contiene meno di 200 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

Su intonaci nuovi: Accertarsi che il supporto sia ben asciutto e stagionato (almeno 28 gg) ed applicare una mano di PRIMER UNIFORMANTE A.S. opportunamente diluito.

Su intonaci sfarinanti e/o ammalorati: Rimuovere gli elementi inconsistenti o in fase di distacco, ripristinare con malta idonea e poi procedere come su intonaci nuovi.

Su superfici già pitturate: Se la natura della pittura è a base minerale, è sufficiente applicare una mano di PRIMER UNIFORMANTE A.S. opportunamente diluito, in caso contrario bisogna rimuovere la pittura meccanicamente e poi procedere come su intonaci nuovi.

APPLICAZIONE:

Rimescolare il contenuto della latta ed applicare una prima mano con frattazzo inox in modo uniforme, se necessario inumidire il supporto prima dell'applicazione. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare leggermente per eliminare eventuali imperfezioni ed applicare una seconda passata come finitura.

Con lo stesso frattazzo si procede poi alla sua lisciatura, effettuando una discreta pressione fino ad ottenere il caratteristico effetto marmo.

Se la mano di finitura viene effettuata col fratazzo di plastica si ottiene un effetto tipo intonaco veneziano.

PER ESTERNO: Mescolare l'ELITE MARMORINO con il 10-15% di cemento PORTLAND Bianco.

DILUIZIONE:

Pronto all'uso.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Al tatto 2-3 ore, in profondità dopo 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Far trascorrere almeno 12 ore tra la prima e la seconda mano a 20° C.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto può essere applicato a temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +8°C e +30°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua subito dopo l'uso.

AVVERTENZE:

Evitare la posa in opera su superfici assolate o con vento forte. Se il prodotto viene applicato in esterno è necessario proteggerlo mediante l'applicazione di una mano di IDROPELLENTE SILOSSANICO.

CONFEZIONI DI VENDITA: 1 x 24 kg.

COLORI DISPONIBILI: Bianco e colori di cartella.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Conservare in confezione ben chiusa in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.



Antica Signoria
MATERIE DECORATIVE

SCHEDA TECNICA N. 130

Edizione 05

www.anticasignoria.it

ELITE VENEZIA

RIVESTIMENTO DECORATIVO SPATOLATO

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

ELITE VENEZIA è un prodotto a base di legante sintetico, pigmenti inorganici, carbonato di calcio, addensanti, distendenti, battericida ed additivi di qualità che gli conferiscono le seguenti caratteristiche: FINITURA LUCIDA TIPO MARMO - BASSA RITENZIONE DI SPORCO - NOTEVOLE EFFETTO CROMATICO.

CAMPI D'IMPIEGO

ELITE VENEZIA è la finitura ideale per dare pregio agli interni di edifici antichi o moderni artisticamente interessanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1,65 - 1,75 kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA:

Prodotto pastoso.

RESA TEORICA:

0,8 - 1 kg/m² in 2 passate.

ASPETTO E FINITURA:

Aspetto lucido, finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV

(COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/l ; BA): 300 g/l (2007) ; 200 g/l (2010).

ELITE VENEZIA contiene meno di 200 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

Su muri nuovi: Accertarsi che il supporto sia ben asciutto e stagionato (almeno 28 gg) ed applicare una mano di PRIMER UNIFORMANTE A.S. opportunamente diluito.

Su supporti sfarinanti e/o ammalorati: Rimuovere gli elementi inconsistenti o in fase di distacco, ripristinare con malta idonea e poi procedere come su muri nuovi.

Su superfici già pitturate: asportare le vecchie pitture deteriorate, eseguire eventuali rappezzi e stuccare, poi procedere come su muri nuovi.

APPLICAZIONE:

Applicare con fratazzo inox una prima mano di ELITE VENEZIA per rendere la superficie liscia e compatta, rimuovendo eventuali sbavature formatesi durante l'applicazione con carta abrasiva molto fine.

Ottenuta una superficie uniforme procedere alla decorazione mediante spatola inox, eseguendo spatolate irregolari su tutto il supporto, in senso orizzontale o verticale e con la stessa spatola togliere il prodotto nel verso opposto rispetto a quello usato per stenderlo. Ripetere tale operazione fino a completa copertura del supporto in modo da far parzialmente sovrapporre le spatolate.

Per ottenere la finitura lucida, lisciare con fratazzo inox (inclinato a 45°) effettuando una discreta pressione.

DILUIZIONE:

Pronto all'uso.

ESSICAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Al tatto 2-3 ore, in profondità dopo 24 ore.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto può essere applicato a temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra 8°C e 30°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

1 x 24 kg - 2 x 8 kg - 2 x 4 kg .

COLORI DISPONIBILI:

Bianco e colori di cartella.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Conservare in confezione ben chiusa in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.



Antica Signoria
MATERIE DECORATIVE