

SCHEDA TECNICA N. 15M

Edizione 03

www.anticasignoria.it

TRÉSOR

FINITURA DECORATIVA IRIDESCENTE MULTICOLORE PER INTERNI

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

TRÉSOR è una finitura decorativa per interni formulata a base di resine in emulsione acquosa, particolari perlescenti ed additivi specifici che gli conferiscono le seguenti caratteristiche: buona traspirabilità, buona adesione, facilità di applicazione, buona resistenza al lavaggio con i più comuni detersivi.

La particolare formulazione consente di ottenere un effetto iridescente multicolore quando applicato su determinate superfici colorate. Tale effetto derivante dall'applicazione del prodotto, comporta il cambiamento cromatico a seconda dell'angolo di osservazione e/o del tipo di sorgente luminosa a cui il supporto è esposto.

CAMPI D'IMPIEGO

TRÉSOR è ideale per decorare pareti interne in muratura, cartongesso, supporti cementizi, masonite e qualsiasi superficie murale.

Idoneo inoltre per la decorazione di supporti in ferro, legno, lamiera zincata, PVC rigido, alluminio e leghe leggere, previo trattamento con fondo specifico.

TRÉSOR consente di ottenere un effetto estetico innovativo di alto pregio che arricchisce ogni ambiente di fascino ed esclusività. Risulta particolarmente indicato in tutti gli ambienti di svago e divertimento, aree dedicate al tempo libero, al wellness, alla degustazione, allo shopping, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1 - 1,1 kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA:

2800 - 3200 Cps (brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).

RESA TEORICA:

14 - 16 m²/l.

ASPETTO E FINITURA:

Aspetto lucido; finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (cat. A/I; BA): 300 g/l (2007); 200 g/l (2010).

TRÉSOR contiene meno di 200 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SU SUPERFICI NUOVE: imprimere con una mano di Primer Uniformante A.S. opportunamente diluito ed a distanza di circa 3 - 4 ore applicare una mano di FONDO TRÉSOR del colore scelto.

SU SUPERFICI GIÀ PITTURATE: si consiglia prima della applicazione del FONDO TRÉSOR, di eliminare eventuali elementi distaccanti come polvere, oli e/o grassi o parti in fase di distacco e poi procedere come su superfici nuove.

APPLICAZIONE:

TRÉSOR può essere applicato con rullo di lana a pelo raso, pennello di pura setola, guanto, spugna marina oppure a spruzzo.

Nell'applicazione a pennello è necessario, a vernice ancora umida, uniformare la superficie con rullo di lana a pelo raso scarico di vernice.

DILUIZIONE:

Prodotto pronto all'uso. Se necessario diluire con max 5% in volume di acqua.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Fuori polvere dopo circa 1 ora, in profondità dopo circa 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Applicazione a mano unica.

Prima di applicare la finitura TRÉSOR, far trascorrere almeno 8 ore dall'applicazione del FONDO TRÉSOR.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 6 x 1,25 l.

COLORI DISPONIBILI:

Onice, Ambra, Ametista, Acqua marina, Giada.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Conservare in confezione ben chiusa in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.



Antica Signoria
MATERIE DECORATIVE

SCHEDA TECNICA N. 415

Edizione 03

www.anticasignoria.it

FONDO TRÉSOR

FONDO SPECIFICO PER FINITURA TRÉSOR

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

FONDO TRÉSOR è un prodotto per interni formulato a base di resine in emulsione acquosa, pigmenti selezionati ed additivi specifici che conferiscono al prodotto le seguenti caratteristiche: buona traspirabilità, buona adesione, facilità di applicazione, ottima copertura. La sua particolare formulazione regola il perfetto assorbimento della successiva decorazione con la finitura TRÉSOR.

CAMPI D'IMPIEGO

FONDO TRÉSOR è un fondo specifico per la finitura TRÉSOR. Può essere applicato su superfici interne in muratura, cartongesso, masonite supporti cementizi e qualsiasi superficie murale. Idoneo inoltre per la decorazione di supporti in ferro, legno, lamiera zincata, PVC rigido, alluminio e leghe leggere, previo trattamento con fondo specifico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1,35 - 1,4 kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA:

10000 - 12000 Cps (brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).

RESA TEORICA:

8 - 10 m²/l.

La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto, nonché del sistema di applicazione adottato.

RESIDUO SECCO:

67% ± 1%.

ASPETTO E FINITURA:

Aspetto opaco, finitura ruvida al tatto.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (cat. A/a; BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). FONDO TRÉSOR contiene al massimo 30 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SU SUPERFICI NUOVE: imprimere con una mano di PRIMER UNIFORMANTE A.S. opportunamente diluito ed a distanza di circa 3-4 ore applicare una mano di FONDO TRÉSOR. SU SUPERFICI GIÀ PITTURATE: si consiglia prima della applicazione del FONDO TRÉSOR, di eliminare eventuali elementi distaccanti come polvere, oli e/o grassi o parti in fase di distacco e poi procedere come su superfici nuove.

APPLICAZIONE:

FONDO TRÉSOR può essere applicato con pennello di pura setola, guanto, rullo di lana oppure con spugna marina. L'aspetto estetico finale può essere personalizzato dall'applicatore a seconda del tipo di lavorazione.

DILUIZIONE:

15-20% in volume con acqua potabile.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Fuori polvere dopo circa 2 ore, in profondità dopo circa 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Applicazione a mano unica. Attendere almeno 8 ore prima di applicare la successiva finitura decorativa.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto può essere applicato a temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

Fondo neutro: 2 x 3 kg.
Fondo colorato: 2 x 2,5 l.

BASI DISPONIBILI:

Colori di cartella.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Conservare in confezione ben chiusa in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche. La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili. Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.



Antica Signoria
MATERIE DECORATIVE