

## SCHEDA TECNICA N. 42V

Edizione 01

www.anticasignoria.it

# VERTIGO

## RIVESTIMENTO TESTURIZZATO A SPESSORE PER INTERNI

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

VERTIGO è un rivestimento formulato a base di resine in emulsione acquosa, graniglie di marmo di varie granulometrie ed additivi vari di qualità che gli conferiscono le seguenti caratteristiche: PLASTICITÀ – TRASPIRABILITÀ – STABILITÀ AGLI ALCALI - OTTIMO ANCORAGGIO AL SUPPORTO.

La particolare formulazione consente di ottenere finiture decorative materiche di facile applicazione e di notevole effetto estetico.

Il VERTIGO può essere colorato mediante il sistema tintometrico Speedy ColorManager.

### CAMPI D'IMPIEGO

VERTIGO può essere applicato su pareti interne in muratura, cartongesso, supporti cementizi, masonite, vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale purchè asciutti e compatti.

Particolarmente indicato per essere rifinito con CHIC CLASSIC, CHIC METAL, CHIC FINE, CHIFFON, TRESOR.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**PESO SPECIFICO:** 1,78 - 1,83 kg/l.

**VISCOSITÀ:** prodotto in pasta.

**RESA TEORICA PER MANO:** 1 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

Variabile in funzione delle condizioni del supporto e dello spessore applicato. È opportuno determinare le resa effettiva mediante una prova preliminare sul supporto specifico.

**RESIDUO SECCO:** 82% ± 1%.

**GRANULOMETRIA:** < 600 micron.

**LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):** Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/a ; BA): 75 g/l (2007) ; 30 g/l (2010). VERTIGO contiene meno di 30 g/l di COV.

### MODO D'IMPIEGO

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su superfici nuove, imprimere con una mano di PRIMER UNIFORMANTE A.S. opportunamente diluito ed applicare una mano di FONDO DAMASCATO bianco.

Su superfici già pitturate, eliminare eventuali elementi distaccanti come polvere, oli e/o grassi o parti in fase di distacco e poi procedere come su superfici nuove.

#### APPLICAZIONE:

VERTIGO può essere applicato e modellato con fratazzo inox, spugna marina, spugna mezzaluna, tampone fil posè, spatola millerighe.

L'aspetto estetico finale, può essere personalizzato dall'applicatore a seconda del tipo di attrezzo utilizzato e del tipo di lavorazione eseguito.

**-Stile TWEED:** applicare in modo uniforme il VERTIGO con il fratazzo inox ed a prodotto ancora bagnato realizzare il "disegno" utilizzando la spugna marina mediante movimenti orizzontali, verticali e circolari (fare riferimento alla brochure). Prima che il prodotto essicchi del tutto, lisciare la superficie con fratazzo metallico. A completa essiccazione del VERTIGO, applicare una mano di CHIC FINE del colore scelto mediante rullo a pelo raso. Dopo circa 6 ore applicare una mano di CHIC METAL, di colore differente dal precedente, sulle superfici piane in rilievo mediante spugna mezzaluna.

**-STILE DEVORÉ:** applicare in modo uniforme il VERTIGO con il fratazzo inox ed a prodotto ancora bagnato realizzare il "disegno" utilizzando il tampone fil posè e la spugna marina mediante movimenti obliqui (fare riferimento alla brochure). Prima che il prodotto essicchi del tutto, lisciare la superficie con fratazzo metallico. A completa essiccazione del VERTIGO, applicare una mano di CHIC FINE del colore scelto mediante rullo a pelo raso e subito dopo distribuire il prodotto nello stesso verso delle venature del VERTIGO utilizzando la spugna mezzaluna.

**-Stile DRILL:** applicare in modo uniforme il VERTIGO con il fratazzo inox ed a prodotto ancora bagnato realizzare il "disegno" utilizzando la spatola millerighe mediante movimenti obliqui (fare riferimento alla brochure). Prima che il prodotto essicchi del tutto, lisciare la superficie con fratazzo metallico. A completa essiccazione del VERTIGO, applicare una mano di TRESOR del colore scelto mediante rullo a pelo raso e subito dopo distribuire il prodotto nello stesso verso delle rigature del VERTIGO utilizzando la spugna mezzaluna.

**-Stile PIQUET:** applicare in modo uniforme il VERTIGO con il fratazzo inox ed a prodotto ancora bagnato realizzare il "disegno" utilizzando la spatola millerighe mediante movimenti obliqui, da destra verso sinistra e poi da sinistra verso destra al fine di ottenere un effetto incrociato (fare riferimento alla brochure). Prima che il prodotto essicchi del tutto, lisciare la superficie con fratazzo metallico. A completa essiccazione del VERTIGO, applicare una mano di TRESOR del colore scelto mediante rullo a pelo raso e subito dopo distribuire il prodotto nello stesso verso delle rigature del VERTIGO utilizzando la spugna mezzaluna.

**- Stile MILLERIGHE:** applicare in modo uniforme il VERTIGO con il fratazzo inox ed a prodotto ancora bagnato realizzare il "disegno" utilizzando la spatola millerighe mediante movimenti verticali (fare riferimento alla brochure). Prima che il prodotto essicchi del tutto, lisciare la superficie nello stesso verso delle rigature con fratazzo metallico. A completa essiccazione del VERTIGO, applicare una mano di CHIFFON del colore scelto mediante rullo a pelo raso e subito dopo distribuire il prodotto nello stesso verso delle rigature del VERTIGO utilizzando la spugna mezzaluna.

Segue



Antica Signoria  
MATERIE DECORATIVE

## SCHEDA TECNICA N. 42V

Edizione 01

www.anticasignoria.it

# VERTIGO

## RIVESTIMENTO TESTURIZZATO A SPESSORE PER INTERNI

**-STILE MOIRÉ:** applicare il VERTIGO con il fratazzo inox in modo non uniforme e mediante movimenti a semicerchio (fare riferimento alla brochure). A completa essiccazione del VERTIGO applicare in modo casuale le tre diverse finiture di TRESOR mediante spalter e subito dopo distribuire il prodotto nello stesso verso delle spatolate del VERTIGO utilizzando la spugna mezzaluna.

### **DILUIZIONE:**

prodotto pronto all'uso. Se necessario diluire con max 1-2% di acqua.

### **ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:**

fuori polvere dopo circa 5 - 6 ore, in profondità dopo circa 24 ore.

### **TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:**

VERTIGO può essere sovraverniciato dopo circa 24 ore a +20°C.

### **CONDIZIONI AMBIENTALI:**

il prodotto può essere applicato a temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

### **PULIZIA DEGLI ATTREZZI:**

Con acqua subito dopo l'uso.

---

**CONFEZIONI DI VENDITA:** 8 kg – 24 kg.

**COLORI DISPONIBILI:** Bianco.

### **CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:**

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

---

### **NOTE:**

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.



**Antica Signoria**  
MATERIE DECORATIVE